Gratch

GRAFFITI REMOVER

MODE D'EMPLOI

version 2010.1

Gratch COMPANY

Box Postale 7034 NL - 5980 AA Panningen
Téléphone.: **+31 77 465 10 95** Fax: **+31 77 465 10 96**
E-mail: **info@gratch.com**

WWW.GRATCH .COM

Description du produit

Décapant pour graffitis, applicable sur pratiquement tous supports. Biodégradable. Adapté pour les surfaces murales en bâtiment (toutes bases minérales ou vernies), sur autobus et train, sur cabines téléphoniques, boites à lettres et panneaux de signalisation. Détachant extrêmement efficace.

Données techniques

Couleur	incolore
Densité	0,96
Valeur pH	6 (non dilué)
Consommation	3 - 10 m²/ltr. en fonction du support

Applications

Ne pas diluer.
Traiter la surface polluée avec GRATCH et laisser agir de 1 à 10 minutes (selon le support), traiter encore une fois si nécessaire (ne pas laisser sécher !). Rincer ensuite la surface à l`eau bouillante sous haute pression *(minimum 150 bar à 80°)* avec un jet plat, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse. Sur les surfaces inégales, rincer sous plusieurs angles.
Les surfaces lisses peuvent entre traitées avec une éponge et à l'eau chaude. Si nécessaire, répéter l'opération. Procéder au nettoyage par portion d'un m² maximum.

Effectuer un test pour toute sécurité.

Stockage et durée de conservation

Au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé, stocker à l'abri du gel.

Nettoyage du matériel

Après utilisation, bien rincer à l'eau le pulvérisateur sans air et contrôler l'état des caoutchoucs. Rincer à l'eau tout le matériel utilisé.

Consignes de sécurité

Ce produit doit être conservé, manipulé et utilisé selon les normes de sécurité et prescriptions légales en vigueur. Le port de vêtements de sécurité et de protections (gants, lunettes de sécurité, masque à charbons actifs entre autre) est vivement conseillé. Eviter tout contact avec les yeux et la peau.